



電池充電箱
BCC01 / BCC02



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION

電池可配合使用轉接器ADP10*
與40Vmax電池同時進行充電。
(僅限BCC01) *轉接器須另外購買

具備多個充電口
適用於40Vmax鋰電池

充電口

BCC01 8個 BCC02 12個

IPX4 防塵防水標準

適用於需同時使用多個電池的場合

隨機不包括電池





高效率地同時為多個電池進行充電

BCC01: 8 個充電口

BCC02: 12 個充電口



可垂直或水平放置



為多個充電口上的電池進行切換充電

能夠同時為四個電池切換充電
配備自動切換電池進行充電的功能



18V 電池可用轉接器進行充電

僅限BCC01



18V 電池



轉接器 ADP10

可拆卸上蓋



可上拉雙手柄



可連接 MAKPAC 手提箱設計

- 與 MAKPAC 4號連結箱尺寸相同
- 可使用 MAKPAC 板車/拉車運送至工作地點



掛鎖孔


已預留掛鎖孔位置，
防止電池被取走
(與MAKPAC位置相同)



充電狀態指示燈



每個充電口附近
都有一個
LED指示燈



■ 充電時間(分鐘)

配專用充電器 DC4002



	BCC01 4 充電口 / 8 充電口	BCC02 4 充電口 / 12 充電口		BCC01 配備 ADP10 4 充電口 / 8 充電口
40V^{Li-ION}max			18V^{LITHIUM-ION}	
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225	BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270	BL1820B 2.0Ah	55 / 110
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435	BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-	BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-	BL1850B 5.0Ah	135 / 270
			BL1860B 6.0Ah	160 / 320

充電器 DC4002

專門設計的AC充電器



電池充電箱

BCC01 / BCC02

體積 (長 x 寬 x 高)	295 x 407 x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
淨重 (不連 DC4002 充電器)	BCC01: 6.5 kg (14.3 lbs.), BCC02: 6.8 kg (15.0 lbs.)
淨重 (連 DC4002 充電器)	BCC01: 7.5 kg (16.5 lbs.), BCC02: 7.8 kg (17.2 lbs.)

標準配件: 充電器

所有產品規格資料僅供參考。
製造商保留不經聲明便可更改零件、附件規格和標準附件數量的權利。